

Adviezen voor een Rigostep gelakte vloer (opgesteld in samenwerking met Rigostep Specials Coatings):

rigostep skylt conditioner

Voor SKYLT vloeren is een speciale reiniger ontwikkeld die absoluut geen residu op het oppervlak achterlaat.



SKYLT CONDITIONER SPRAY & WIPE is een pH neutrale reiniger, speciaal ontwikkeld voor volledig residuvrije, lichtvochtige reiniging van met SKYLT behandelde oppervlakken.

SKYLT CONDITIONER SPRAY & WIPE is sterk emulgerend en fris geurend

0,5 Liter flacon

Gebruiksklare reinigungsoplossing

Afbreekbare PE verpakking

Wordt geleverd met fijnvernevelaar

SPRAYREINIGING

- Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger.
- Spray telkens wat SKYLT CONDITIONER Spray & Wipe op een geschikte reinigingspad/dweil of direct op een deel van de vloer.
- Reinig de vloer met de reinigingspad of dweil door met lichte druk te wrijven.
- De vloer lichtvochtig (nooit drijfnat!) reinigen en de pad/dweil geregeld uitspoelen en uitwringen.

Met SKYLT CONDITIONER CONCENTRAAT kan de Sprayflacon 50 maal opnieuw worden gevuld.

1 Liter flacon

Hooggeconcentreerd

Afbreekbare PE verpakking

Wordt geleverd met precisie-doseerdop.

MOPREINIGING

- Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger.
- Voeg dosering SKYLT CONDITIONER CONCENTRAAT toe aan 5 liter warm water.
- Gebruik twee emmers: één met sop en één met schoon water om de dweil of mop uit te spoelen.
- De vloer lichtvochtig (nooit drijfmat!) reinigen en de dweil/mop geregeld uitspoelen en uitwringen.

Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik aan ARBO.

Polishen

Om het aspect als onbehandeld optimaal te behouden, wordt op SKYLT gebruikelijk geen polish toegepast, maar het kan en mag wel. Als op een SKYLT vloer POLYMER FLOOR POLISH MATT wordt gebruikt, wordt wel de glans iets hoger. Zie hierboven waarom en hoe POLYMER FLOOR POLISH te gebruiken.

Intensief reinigen

Intensief reinigen met STRIP komt bij een SKYLT vloer aan de orde als na verloop van jaren een nieuwe laag moet worden aangebracht. Een intensieve reiniging met STRIP mag incidenteel ook worden uitgevoerd om een sterk verontreinigde vloer weer snel schoon te krijgen. STRIP nooit voor de normale reiniging toepassen. Zie hierboven wanneer en hoe STRIP te gebruiken.

tips

- Op vochtgevoelige ondergronden, zoals parket en zwevend kurk, dient overvloedig watergebruik te worden vermeden om vochtinwerking op de randen te voorkomen.
- Het strippen van dergelijke vloeren moet met weinig water (1 liter STRIP op 5 liter water) worden uitgevoerd door meerder keren achterelkaar te schrobben en te spoelen.

- Gebruik bij het reinigen met STRIP bij voorkeur een schrobmachine en als het even kan altijd een waterzuiger.
- STRIP is beslist geen schoonmaakmiddel voor de dagelijkse reiniging! Lak kan door veelvuldig gebruik van STRIP verweken. Incidenteel mag STRIP wel worden toegepast om plaatselijke sterke vervuiling, hardnekkige vlekken of strepen te verwijderen. Daarna naspoelen met schoon water en na droging weer POLYMER FLOOR POLISH aanbrengen.
- Betreedt de vloer niet zolang de onderhouds- en reinigingsmiddelen nog nat zijn.
- De beste resultaten verkrijgt u met de originele RIGOSTEP producten. Het gebruik van andere onderhouds- en reinigingsmiddelen kan oppervlakte-storingen veroorzaken en een eventuele garantie in gevaar brengen. In de meeste gevallen kunnen door enkele keren grondig te reinigen met STRIP ook polishes van andere merken worden verwijderd.

advies voor de gebruiker van de vloer

Wij wijzen u erop dat de vloer de eerste een à twee weken na het lakken de laklaag nog moet doorharden en dan nog niet nat mag worden gereinigd of afgedekt - dit zou de duurzaamheid van de laklaag kunnen verminderen en zelfs de laklaag kunnen aantasten.

Bij RigoStep mag een vloer al 16 uur na droging van de laatste laklaag in de polish (m.u.v. Skylt) worden gezet. U mag dus polish aanbrengen, voordat de meubels worden teruggeplaatst.

Meubelen mogen ook 16 uur na droging van de laatste laklaag worden teruggezet. Wij wijzen u erop wel de meubelen op te tillen en voorzichtig neer te zetten. Schuiven kan - zeker als de laklaag nog vers is - strepen geven.

achtzaamheid

RigoStep parket- en kurklakken presteren bijzonder goed. Beter dan menige oplosmiddelhoudende 2K-lak, maar het 'absolute' kan men niet verwachten!

Vloeren moeten met een zekere mate van achtzaamheid behandeld worden. In het verkoopsgesprek met de klant moet dit al naar voren komen, maar het is niet overbodig als de parketlegger daar ook nog eens op wijst.

Helaas is er nog steeds geen vloerlak uitgevonden die bestand is tegen de bouwvakker met te lange teennagels, die als de baas thuiskomt een 'sprintje' naar de deur trekt en er vervolgens onderdoor wil kruipen. De hiervoor genoemde opmerking is bedoeld als overdreven voorbeeld om u duidelijk te maken als gebruiker dat een lakvloer niet overal tegen bestand is. Helaas komen we dergelijke situaties wel tegen in de praktijk. Meer voorbeelden hiervan zijn; Maak geen slidings, niet met voetbalschoenen op de gelakte vloer lopen, niet skateboarden op de gelakte vloer, niet kleuren met stiften op de vloer etc. Het spreekt dus voor zich dat de gebruiker het oppervlakte gebruikt en verzorgt waarvoor het bedoeld is en niet het oneindige kan verwachten. Gebruiks sporen vallen niet onder enige vorm van garantie. We komen we in de praktijk helaas vaak genoeg tegen dat een huisdier een 'ongelukje' heeft, zelfs zonder dat de eigenaar hier van op de hoogte is geweest. Een sterkte donkere verkleuring in uw vloer (donkergrijs tot zelfs zwart) kan duiden op een dergelijk

incident. Indien er toch onverhoopt onbedoeld iets gebeurt met uw vloer vraag dan uw leverancier om advies.

1. NA HET LAKKEN

- Beloop nieuw gelakt parket of kurk pas na 1 nacht (12 – 14 uur) drogen.
- Wees bij het inruimen voorzichtig met het plaatsen en verschuiven van zware meubelen.
- Het duurt 1 à 2 weken voordat de lak volledig is doorgedroogd.
- Ontzie je vloer indien mogelijk die tijd zoveel mogelijk.
- Reinig de vloer die periode alleen droog en neem gemorste vloeistoffen direct op.
- Daarna is de lak volledig doorgehard en mag je vochtig reinigen en kleden neerleggen.

2. PREVENTIEF ONDERHOUD

- Leg matten bij de buitendeuren om zand, vuil en vocht zoveel mogelijk tegen te houden.
- Leg ook matten of kleden op plaatsen waar extreme belasting plaatsvindt. Let erop dat er onder de mat geen vloeistoffen blijven liggen (morsen regenwater, drinkwater van huisdieren e.a.)
- Gebruik bij (bureau-) stoelen met wieltjes eventueel een beschermende onderlegger.

Wij adviseren de lijn van <http://www.scratchnomore.nl/> !!

- Voorzie stoelen en ander meubilair dat vaak verschoven wordt van beschermviltjes.
- Hou de luchtvochtigheid van de ruimtes op de norm voor parketvloeren. Deze ligt rond de 55%-65% R.L.V. Te droge lucht kan barsten in uw hout en laklagen veroorzaken met schade als gevolg.

Door middel van een hygrometer kunt u de luchtvochtigheid in de gaten houden en met luchtbevochtigers en ontvochtigers kunt u de luchtvochtigheid beïnvloeden. Voorkomen is beter dan genezen.

3. DROOG EN NAT ONDERHOUD

- Zand en vuil werken als schuurpapier. Stofzuig, wis of veeg je vloer daarom dagelijks!!

- Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen. Zelfs bepaalde zaden en pitten (broodkruimel en crouton) kunnen vlekken vanwege de vetten.
- Reinig alleen vochtig indien nodig. Gebruik daarbij altijd een goed uitgewrongen mop of dweil. En het daarvoor geadviseerde middel. Informeer bij sterkere vervuiling wat te doen en experimenteer nooit met andere schoonmaakmiddelen en/of schuursponsjes ed.
- Gebruik op je gelakte vloer geen andere onderhoudsproducten dan van RIGOSTEP.

!! Gebruik ook geen groene zeep, allesreinigers, ammonia, chloor, soda, azijn of andere reinigingsmiddelen die je vloer kunnen aantasten en/of verstoringen kunnen veroorzaken. Gebruik voor het reinigen ook nooit een stoomapparaat !!

4. VOEDEN MET POLISH

- Zorg ervoor dat op de laklaag altijd een dun laagje RigoStep FLOOR POLISH aanwezig is.

FLOOR POLISH vangt vuil en vlekken op, vult de onvermijdelijke gebruikskrasjes en verlengt de levensduur van de laklaag.

TIP: breng de eerste laag FLOOR POLISH aan voordat je weer gaat inruimen.

5. TIJDIG OVERLAKKEN

- Lak de vloer tijdig opnieuw.

Na verloop van jaren zal je vloer een keer moeten worden overgelakt. Zorg ervoor dat dit tijdig gebeurt, in ieder geval voordat de laklaag plaatselijk is doorgesleten.

Dit is vooral van belang bij kurk-, vinyl-, linoleum- en betonlookvloeren, die in tegenstelling tot het meeste parket niet kunnen worden afgeschuurd. Na grondig reinigen met STRIP kunnen in dat geval 1 à 2 nieuwe lagen RIGOSTEP worden aangebracht om de vloer weer voor jaren te beschermen.

Repareer ook tijdig kleine beschadigingen, die kunnen ontstaan door het vallen van een scherp voorwerp of door puntbelasting.

6. VERZORG JE VLOER REGELMATIG