

## Gefeliciteerd met uw nieuwe parketvloer!

Door te kiezen voor een gelakte parket of houten vloer, zorgt u voor de grootst mogelijke bescherming van natuurlijk materiaal, namelijk hout. Elke lak is echter onderhevig aan slijtage door permanente belasting. Om die reden is onderhoud van uw gelakte houten vloer noodzakelijk. Uw vloer blijft langer mooi en u verlengt de levensduur. De mate en frequentie van onderhoud dient te worden afgestemd op de vervuilingsgraad van de vloer.

### De eerste dagen na de plaatsing

Voor een lange levensduur van uw parketvloer, is het van belang dat u de volgende instructies in acht neemt:

#### Belasten en belopen

Gelakte houten vloeren mogen na 24 uur voorzichtig worden belopen en belast.

Hoe meer het pas gelakte oppervlak de eerste dagen wordt ontzien, des te langer is de levensduur van uw parketvloer.

#### Reiniging

Het gelakte oppervlak mag pas vochtig gereinigd worden:

- Pallmann 1-component lak: na 14 dagen
- Pallmann 2-componenten lak: na 7 dagen

#### Afdekken van de vloer

Nieuw gelakte parketvloeren mogen niet eerder worden afgedekt met syntetische- en textiele vloerbedekking, stucloper of folie:

- Pallmann 1-component lak: na 14 dagen
- Pallmann 2-componenten lak: na 7 dagen

#### Bescherming

Bij het plaatsen van meubels is het belangrijk dat deze worden voorzien van de juiste bescherming, voor contact met het oppervlak.

#### **Let op!**

Raadpleeg te allen tijde het meest actuele productblad op [www.pallmann.nl](http://www.pallmann.nl) voor de juiste instructies.

**Belangrijke instructies:** Een gezond woonklimaat bevordert het welzijn van de mens, alsook het waardebehoud van uw houten vloer. Hout is een hygroscopische stof, dat zich aanpast aan de luchtvochtigheid door uit de lucht vochtigheid op te nemen of af te geven.

Door veranderingen in de luchtvochtigheid zwelt of krimpt het hout, waardoor er voegen in de vloer kunnen ontstaan. Daarom bevelen wij een kamertemperatuur aan van 18 °C tot 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 – 60%. Een hygrometer is bij het meten en controleren van het binnenklimaat een goed hulpmiddel. Er wordt geen garantie verleend voor het uitgevoerde werk. In geval van twijfel eerst testen.

**Belangrijk:** Zwenkwielen en -glijders moeten voldoen aan DIN EN 12529 (kunststof of vilt). Een beschermmat is nodig bij metalen meubels en voorwerpen. Geen weekmakerhoudende materialen, zoals bijvoorbeeld rubber direct op de parketvloer zetten, alsook geen kleefband op het oppervlak aanbrengen.

# Bescherm

## uw gelakte parketvloer!



## PALLMANN

PALLMANN | Een merk van Unipro bv  
Bouwstraat 18 | Postbus 33  
7480 AA Haaksbergen

Telefoon: +31 (0)53 5737373  
Fax: +31 (0)53 5737333  
E-Mail: [info@unipro.nl](mailto:info@unipro.nl)  
Internet: [www.pallmann.nl](http://www.pallmann.nl)

08.2016/rms



## PALLMANN

Reinigings- en onderhoudsinstructie  
voor gelakte parketvloeren



Een lange levensduur van uw houten vloer

## 2. Regelmatige reiniging / schoonmaak

**Regelmatige reiniging met PALLMANN CLEAN**  
PALLMANN CLEAN is een neutrale allesreiniger voor vloeren, welke u kunt gebruiken voor de regelmatige reiniging/schoonmaak van de vloer.



1. De vloer met een mop, bezem of stofzuiger ontdoen van vuil en stof.
2. De verpakking goed schudden voor gebruik.
3. PALLMANN CLEAN ca. 100 – 200 ml met 10 L water verdunnen.
4. Met een mop of dweil aanbrengen.



De frequentie van het onderhoud dient te worden afgestemd op vervuilingsgraad van de vloer.

## 1. Eerste onderhoud van uw nieuwe vloer

### Onderhoud met PALLMANN FINISH CARE

We raden aan om voor de pas gelakte houten vloer een eerste onderhoud door te voeren na 14 dagen voor vloeren die zijn afgewerkt met een 1-component lak, en na 7 dagen voor vloeren die zijn afgewerkt met een 2-componenten lak. Door het eerste onderhoud is een optimale bescherming van de lak verzekerd.



PALLMANN FINISH CARE is geschikt voor onderhoud van het oppervlak van alle gangbare gelakte parket en houten vloeren.

1. De vloer met een mop, bezem of stofzuiger ontdoen van vuil en stof.
2. De verpakking goed schudden voor gebruik.
3. Onderhoud: ca. 100 – 250 ml PALLMANN FINISH CARE met 10L water verdunnen. De concentratie kan worden verhoogd tot een 1:1 verhouding.
4. Met een mop of dweil gelijkmatig, dun aanbrengen.
5. Na ca. 60 minuten kan het oppervlak belast worden.



## 3. Regelmatig onderhoud

### Regelmatig onderhoud met PALLMANN FINISH CARE

Het is belangrijk de gelakte vloer regelmatig te onderhouden. Dat is iets anders dan reinigen. PALLMANN FINISH CARE is een watergedragen onderhoudspolish, die door een vuilafstotende film de lak en het uiterlijk van het oppervlak verbetert en gelijktijdig de levensduur van de vloer verlengt.



1. De vloer met een mop, bezem of stofzuiger ontdoen van vuil of stof.
2. De verpakking goed schudden voor gebruik.
3. Onderhoud: ca. 100-250 ml PALLMANN FINISH CARE met 10 L water verdunnen.
4. Met een mop gelijkmatig, dun aanbrengen.
5. Na ca. 60 minuten kan het oppervlak belast worden.



Matige vervuiling

ca. elke 2 maanden

Gemiddelde vervuiling

ca. elke 4 weken

## 4. Grondige reiniging bij sterke vervuiling

### Grondige reiniging met PALLMANN CLEAN STRONG

Is uw vloer sterk vervuild? Dan kan de vloer grondig gereinigd worden met PALLMANN CLEAN STRONG. Hierbij worden bestaande polishlagen verwijderd. Aansluitend wordt een vernieuwd eerste onderhoud aanbevolen, uit stap 1.



1. De verpakking goed schudden voor gebruik.
2. PALLMANN CLEAN STRONG ca. 20 – 100 ml met 10 L water verdunnen.
3. Met een mop of dweil aanbrengen.
4. Na ca. 2 – 5 min. met een geschikte, zachte borstel, bewerken.
5. Het losgekomen vuil opnemen en met schoon water 2 x nadweilen. Indien nodig procedure herhalen.



Matige vervuiling

ca. elke 2 maanden

Gemiddelde vervuiling

ca. elke 6 maanden

Sterke vervuiling

ca. elke 1-3 maanden

## Uitzondering: (ultra)matte vloer

### Regelmatig onderhoud met PALLMANN FINISH CARE

Heeft u gekozen voor een (ultra)matte afwerking met bijvoorbeeld PALLMANN PURE of PALLMANN ZERO? Dan kan onderhoud met PALLMANN FINISH CARE uit stap 1 en 3 invloeden hebben op de matte uitstraling van de vloer. We raden u aan om de vloer uitsluitend te reinigen met PALLMANN CLEAN. Raadpleeg voor advies uw parketleur of Pallmann-specialist.



### Let op!

Raadpleeg te allen tijde het actuele productblad op [www.pallmann.nl](http://www.pallmann.nl) voor de juiste onderhoudsinstructies.